



نحوه تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید {آموزش تصویری} + همه برندها

**تعویض فیلتر یخچال فریزر** و ساید بای ساید یکی از اقدامات ضروری برای حفظ کیفیت آب و افزایش عمر دستگاه است. فیلترها وظیفه حذف آلاینده‌ها و بهبود طعم و بوی آب را بر عهده دارند، اما پس از مدتی استفاده کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به تعویض دارند. با توجه به تنوع برندهای یخچال موجود در بازار، نحوه تعویض فیلتر ممکن است در هر مدل کمی متفاوت باشد.

در این مقاله، آموزش تصویری و گام‌به‌گام تعویض فیلتر برای برندهای مختلف ارائه می‌شود تا بتوانید به‌سادگی این کار را در خانه انجام دهید و از آب سالم و تازه بهره‌مند شوید.

**فیلتر تصفیه آب یخچال چگونه کار می‌کند؟**

یکی از سوالات رایج درباره فیلتر آب یخچال، نحوه عملکرد آن است. برخی از مصرف‌کنندگان می‌پرسند که آیا فیلتر یخچال ساید بای ساید می‌تواند سختی آب را کاهش دهد؟ در پاسخ باید گفت که این فیلتر برای کاهش سختی آب طراحی نشده است. بلکه وظیفه اصلی آن، تصفیه و بهبود کیفیت آب از طریق چند مرحله است.

در مرحله اول، فیلتر ذرات بزرگ و ناخالصی‌های فیزیکی مانند شن و ماسه را حذف می‌کند. سپس در مرحله دوم، کلر موجود در آب که ممکن است طعم و بوی ناخوشایندی ایجاد کند، از بین می‌رود. در نهایت در مرحله سوم، فیلتر ذرات میکروسکوپی و آلاینده‌های ریز را حذف کرده و بوی نامطبوع آب را از بین می‌برد. به این ترتیب، فیلتر یخچال به جای کاهش سختی آب، کیفیت و طعم آن را بهبود می‌بخشد و آب تصفیه‌شده و خوش طعم‌تری را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



علت بوی نامطبوع آب پس از تعویض فیلتر ساید بای ساید چیست؟

فیلترهای آب ساید بای ساید که خریداری می‌شوند، معمولاً برای مدت طولانی در انبارها نگهداری می‌شوند. این نگهداری طولانی مدت می‌تواند منجر به ساییدگی سنگ‌های تصفیه داخل فیلتر شود و باعث ایجاد بوی نامطبوع در چند لیوان آب ابتدایی شود. برای رفع این مشکل، توصیه می‌شود که پس از تعویض فیلتر آب ساید بای ساید، چند لیوان آب اولیه را دور بریزید تا بوی نامطبوع از بین برود.

اگر آب سردکن ساید بای ساید برای مدت طولانی استفاده نشود، آیا هنوز نیاز به تعویض فیلتر آب آن است؟ فیلترهای آب ساید بای ساید دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند که پس از گذشت این تاریخ، کارایی آنها کاهش می‌یابد. بنابراین، حتی اگر آب سردکن به مدت طولانی استفاده نشود، در صورتی که تاریخ انقضای فیلتر به پایان رسیده باشد، تعویض آن ضروری است.

انواع فیلترهای یخچال ساید بای ساید

فیلترهای یخچال در انواع مختلف و با کاربردهای متفاوت طراحی شده‌اند:

- **فیلترهای معمولی:** این فیلترها معمولاً دارای پودر زغال یا کربن فعال هستند و تنها قادر به حذف ذرات معلق و کاهش سختی آب هستند.
- **فیلترهای آنتی باکتریال:** علاوه بر حذف سختی آب، این فیلترها باکتری‌های بیماری‌زا را نیز از بین می‌برند و ذرات ریز آلودگی را تصفیه می‌کنند.
- **فیلترهای بیرونی و درونی:** فیلترهای داخلی درون یخچال نصب می‌شوند و قادر به جذب ذرات معلق تا ۳۵-۲۵ میکرون هستند. فیلترهای بیرونی یا جانبی نیز برای بهبود طعم و بو و افزایش کیفیت آب استفاده می‌شوند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



توصیه می‌شود فیلترها هر ۵ تا ۶ ماه تعویض شوند و در کنار فیلترهای داخلی از فیلترهای جانبی استفاده شود تا آب باکیفیت‌تری داشته باشید.

#### علت روشن شدن چراغ فیلتر یخچال

چراغ فیلتر یخچال برای یادآوری زمان تعویض این قطعه طراحی شده است. این چراغ که معمولاً در زیر دکمه‌ای با کلمه "Filter" قرار دارد، به رنگ‌های مختلف روشن می‌شود. معمولاً پس از ۵ یا ۶ ماه، چراغ به رنگ قرمز در می‌آید تا به کاربر اعلام کند که نیاز به تعویض فیلتر است. این چراغ به منظور جلوگیری از فراموشی تعویض فیلتر، عمل می‌کند و به تصفیه بهتر آب کمک می‌کند.

#### ورودی و خروجی فیلتر یخچال فریز

نصب و تعویض فیلتر یخچال فریزر به درستی نقش مهمی در بهبود کیفیت آب مصرفی دارد. درک صحیح از نحوه ورود و خروج آب به فیلتر و جهت نصب آن، از نکات کلیدی در این فرآیند است:

- قبل از نصب فیلتر جدید، حدود ۱ تا ۱,۵ سانت از شلنگ فیلتر را برش دهید. این کار باعث می‌شود که قسمت‌های آسیب‌دیده حذف شوند و از نشتی جلوگیری شود.
- این قسمت با علامت "In" یا "Flow" مشخص شده است و آب از این بخش وارد فیلتر می‌شود. در این مرحله، فیلتر وظیفه حذف ناخالصی‌ها مانند کلر، رسوبات و بوهای نامطبوع را بر عهده دارد.
- پس از تصفیه، آب از بخش خروجی فیلتر که معمولاً با "Out" یا علامت "Flow" در جهت جریان مشخص شده است، خارج می‌شود. این آب باید شفاف، بدون بو و آماده مصرف باشد.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- هنگام نصب فیلتر، دقت کنید که جهت "Flow" روی فیلتر به درستی قرار گیرد تا آب از ورودی به خروجی جریان یابد. نصب اشتباه می تواند باعث عملکرد نادرست یا کاهش کارایی فیلتر شود.
- پس از نصب، آب را برای چند دقیقه باز بگذارید تا مواد کربنی و ذرات ریز احتمالی از فیلتر خارج شوند.

با تمرکز بر جهت صحیح نصب و عملکرد فیلتر، می توانید از آب تصفیه شده و سالم برای نوشیدن و یخساز یخچال استفاده کنید.

اگر فیلتر یخچال تعویض نشود چه میشود؟ آیا مضر است؟

اگر فیلتر یخچال به موقع تعویض نشود، اثرات منفی جدی خواهد داشت:

- بعد از پایان عمر مفید فیلتر (معمولاً ۶ ماه)، توان تصفیه آن کاهش یافته و مواد داخلی اشباع می شود.
- فیلتر دیگر قادر به تصفیه آب نبوده و تنها ظاهری از یک فیلتر باقی می ماند.
- پس از حدود ۲ سال، مواد داخلی فیلتر فاسد شده و میکروارگانیسم ها و عوامل بیماری زا شروع به رشد و انتشار می کنند.
- ممکن است فشار آب کاهش یافته یا فیلتر کاملاً مسدود شود.

برای بهترین کیفیت آب، توصیه می شود فیلتر را به طور منظم تعویض کرده و از دستگاه تصفیه آب خانگی برای ارتقاء کیفیت آب استفاده کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



نکات خرید فیلتر آب مناسب برای یخچال فریزر و ساید

هنگام خرید فیلتر آب مناسب برای یخچال فریزر و ساید، به نکات زیر توجه کنید:

- اطمینان حاصل کنید که فیلتر انتخابی شما با مدل یخچال دوو شما سازگار است.
- به نوع فیلتر توجه کنید. فیلترهای کربن فعال رایج‌ترین نوع، مؤثر در حذف کلر، رسوب و برخی آلاینده‌های دیگر هستند؛ فیلترهای اسمز معکوس هم گران‌تر هستند اما توانایی حذف طیف وسیع‌تری از آلاینده‌ها را دارند.
- بررسی کنید که فیلتر انتخابی ظرفیت فیلتراسیون کافی برای نیازهای شما داشته باشد.
- فیلترهایی را انتخاب کنید که نسبت به هزینه، ارزش مناسبی ارائه دهند.
- برخی فیلترها نیاز به تعویض هر ۶ ماه دارند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند تا یک سال کار کنند. هزینه و زمان تعویض را مد نظر قرار دهید.
- به دنبال فیلترهایی باشید که نصب آسانی دارند و نیاز به ابزار یا تخصص خاصی ندارند.

معروف‌ترین برندهای فیلتر آب یخچال

- Samsung مدل (Genuine)
- General Electric مدل (MWF)
- فریجیدر (WF2CB PureSource2)
- ویرپول (EveryDrop)
- Waterdrop UKF8001
- Crystala
- General Electric PRWFE

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- کلمور ۹۶۹۰
- میتگ UKF8001
- AquaCrest و...

### تعویض فیلتر یخچال دوو

تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید دوو برای حفظ کیفیت آب مصرفی و عملکرد بهینه دستگاه اهمیت دارد. فیلتر آب با گذر زمان مسدود می‌شود و باید به‌طور منظم تعویض شود. در ادامه نکات کلیدی درباره تعویض فیلتر یخچال دوو آمده است:

- به موقعیت فیلتر توجه کنید که معمولاً در گوشه سمت راست یا چپ بالای محفظه یا پشت کشوی سبزیجات است.
- زمان تعویض فیلترها هر ۶ ماه یا پس از مصرف ۲۰۰ تا ۳۰۰ گالن آب است.
- به علائم نیاز به تعویض فیلتر که شامل تغییر در طعم و بوی آب و کاهش جریان آب است توجه کنید.
- به تمامی عوامل تأثیرگذار مثل میزان مصرف و کیفیت منبع آب، توجه داشته باشید.

### نحوه تعویض فیلتر یخچال دوو

تعویض منظم فیلتر آب یخچال دوو به حفظ کیفیت آب و سلامت شما کمک می‌کند. برای تعویض فیلتر آب، مراحل زیر را دنبال کنید:

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



### جدا کردن فیلتر قدیمی

- محل فیلتر را بیابید: فیلتر آب یخچال معمولاً در پشت یخچال یا در گوشه‌ای از محفظه یخچال قرار دارد.
- خاموش کردن یخچال: برای ایمنی، یخساز را از طریق نمایشگر دستگاه خاموش کنید.
- قطع آب ورودی: شیر آب ورودی به یخچال را ببندید.
- جدا کردن شلنگ‌ها: شلنگ‌ها را از دو طرف فیلتر جدا کنید.
- برداشتن فیلتر قدیمی: فیلتر را با چرخاندن در خلاف جهت عقربه‌های ساعت جدا کرده و آن را دور بیندازید.

### نصب فیلتر جدید

- آماده‌سازی فیلتر جدید: پوشش محافظ و برچسب‌های اضافی را از فیلتر جدید بردارید.
- اتصال فیلتر جدید: فیلتر جدید را به دقت به شلنگ‌های آب متصل کنید و مطمئن شوید که آب‌بندی مناسب انجام شده است.
- باز کردن شیر آب: شیر آب ورودی را باز کنید.
- روشن کردن یخساز: یخساز را مجدداً روشن کنید.

### ریست کردن یخچال

- ریست کردن فیلتر: دکمه ریست فیلتر را بر روی نمایشگر یخچال پیدا کنید.
- فشردن دکمه ریست: دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا فرآیند ریست انجام شود.

نکته بسیار مهم اینکه باید به آن توجه داشته باشید این است که:

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



در اوایل استفاده از فیلتر جدید، ممکن است طعم آب کمی متفاوت باشد که طبیعی است و با گذشت زمان رفع می‌شود. اگر در تعویض فیلتر مشکل داشتید، بهتر است با نمایندگی تعمیرات یخچال سه سوته تماس بگیرید.

#### تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید اسنوا

تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید اسنوا برای حفظ کیفیت و سلامت آب مصرفی اهمیت زیادی دارد. فیلترها با گذر زمان کارایی خود را از دست می‌دهند و نیاز به تعویض پیدا می‌کنند. عدم توجه به این موضوع می‌تواند باعث کاهش کیفیت آب و ایجاد مشکلات دیگر شود.

در ادامه به نکات مهم در مورد تعویض فیلتر اشاره شده است:

- بهبود طعم و بوی آب با حذف ناخالصی‌ها.
- هر ۶ ماه یکبار، یا هر ۳-۴ ماه در صورت استفاده مکرر از آب سردکن و یخ‌ساز.
- روشن شدن چراغ قرمز فیلتر، کاهش کیفیت و فشار آب.
- برد الکترونیکی بعد از ۶ ماه به صورت خودکار چراغ را روشن می‌کند.
- پس از تعویض فیلتر، ریست کردن چراغ برای رفع هشدار لازم است.

#### نحوه تعویض فیلتر یخچال اسنوا

تعویض فیلتر یخچال یکی از اقدامات مهم برای حفظ کیفیت آب و عملکرد بهینه دستگاه است. در این راهنما، مراحل تعویض فیلتر یخچال را به صورت ساده و مرحله‌به‌مرحله توضیح می‌دهیم. با انجام این مراحل، می‌توانید به راحتی فیلتر قدیمی را با یک فیلتر جدید جایگزین کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید





### مراحل تعویض فیلتر یخچال

- محل نصب فیلتر را در یخچال پیدا کنید.
- فیلتر را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت یک‌چهارم دور بچرخانید تا جدا شود.
- پوشش فیلتر قبلی را برداشته و روی فیلتر جدید قرار دهید.
- فیلتر جدید را در محفظه قرار دهید و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا ثابت شود.

### برای فیلترهای فشاری

- فیلتر معمولاً پشت کشوها و در قسمت جلویی یخچال قرار دارد.
- دکمه روی محفظه فیلتر را فشار دهید تا آزاد شود. اگر دکمه‌ای نیست، فیلتر را کمی فشار دهید تا قفل فنری آزاد شود.
- درپوش فیلتر قدیمی را بردارید و روی فیلتر جدید بگذارید.
- فیلتر را در محفظه مخصوص قرار داده و تا انتها هدایت کنید.
- فیلتر یخچال را ریست کنید تا وضعیت نصب جدید اعمال شود.

### محل قرارگیری فیلتر یخچال اسنوا

محل قرارگیری فیلتر یخچال اسنوا بسته به مدل یخچال متفاوت است و معمولاً در دفترچه راهنمای دستگاه به‌طور دقیق ذکر شده است. به‌طور کلی، دو نوع فیلتر برای یخچال‌های اسنوا وجود دارد:

### فیلتر داخلی:

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- در یخچال‌هایی که فریزر آن‌ها در بالا قرار دارد، فیلتر معمولاً در پشت کشوی میوه یا محفظه مخصوص در قسمت پایین یخچال قرار گرفته است.
- در یخچال‌های سایدهای سایدهای، فیلتر ممکن است در پشت پنل دسترسی پایین یا کناری یخچال، داخل محفظه یخچال یا پشت کشوی فریزر باشد.

#### فیلتر خارجی:

- فیلترهای خارجی معمولاً در بیرون از یخچال و در پشت یا پایین دستگاه تعبیه شده‌اند.
  - این نوع فیلتر اغلب در نزدیکی شیر آب ورودی قرار دارد.
- برای تعویض فیلتر یخچال سایدهای یا دوقلوی اسنوا، ابتدا باید محل دقیق فیلتر را بر اساس مدل دستگاه پیدا کنید. سپس مراحل ساده تعویض فیلتر را با دقت دنبال کنید.

#### تعویض فیلتر یخچال فریزر و سایدهای

زمان تعویض فیلتر یخچال سایدهای به عوامل مختلفی مانند مدل یخچال، کیفیت آب منطقه و میزان استفاده از آبسردکن بستگی دارد. به‌طور کلی، توصیه می‌شود فیلتر یخچال سایدهای را هر ۶ ماه یکبار تعویض کنید تا از کیفیت مطلوب آب آشامیدنی اطمینان حاصل شود. در مناطقی با آب دارای ناخالصی بالا یا در صورت استفاده مکرر از آبسردکن، ممکن است نیاز به تعویض زودتر فیلتر باشد.

همچنین، برخی مدل‌های یخچال سایدهای دارای چراغ هشدار تعویض فیلتر هستند که زمان تعویض را نشان می‌دهد. بررسی دوره‌ای وضعیت فیلتر و توجه به علائمی مانند تغییر رنگ یا طعم آب می‌تواند در زمان‌بندی تعویض مؤثر باشد.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



### نحوه تعویض فیلتر یخچال هیمالیا

در ادامه، مراحل تعویض فیلتر یخچال هیمالیا به صورت گام به گام و دقیق ارائه می شود.

- شیر آب را پیدا کنید و آن را ببندید تا در حین تعویض فیلتر، آب به یخچال سرزیر نشود.
- بسته به مدل یخچال، محل فیلتر ممکن است متفاوت باشد. به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید تا محل دقیق فیلتر را بیابید
- بسته به مدل یخچال، ممکن است لازم باشد فیلتر را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا خارج شود. برخی مدل ها ممکن است دارای دکمه ای برای آزادسازی فیلتر باشند.
- پوشش محافظ فیلتر جدید را بردارید
- فیلتر جدید را در محفظه قرار داده و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
- شیر آب یخچال را مجدداً باز کنید.
- آب را برای چند دقیقه از فیلتر جدید عبور دهید تا ذرات هوا یا کربن خارج شود و عملکرد فیلتر بهینه شود.
- اگر یخچال شما دارای چراغ نشانگر فیلتر است، فیلتر را ریست کنید تا وضعیت جدید ثبت شود.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



### طریقه تعویض فیلتر آب بیرونی یخچال هیمالیا

- ابتدا جریان آب یخچال را قطع کنید تا از نشت آب در حین تعویض فیلتر جلوگیری شود.
- محل فیلتر ممکن است بسته به مدل یخچال متفاوت باشد. به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید تا محل دقیق فیلتر را بیابید.
- فیلتر قدیمی را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید تا خارج شود. برخی مدل‌ها ممکن است دارای دکمه‌ای برای آزادسازی فیلتر باشند.
- قبل از جایگزینی فیلتر جدید، کربن موجود در فیلتر قدیمی را جدا کنید.
- پوشش محافظ یا مهر و موم فیلتر جدید را جدا کنید.
- فیلتر جدید را در محفظه قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به درستی قفل شود.
- اگر خودتان فیلتر را عوض می‌کنید، از فیلترهای فیتینگ‌دار استفاده کنید که با ورود شیلنگ به فیلتر، به‌طور خودکار شیلنگ را آب‌بندی می‌کنند و نیازی به آب‌بندی دستی ندارند.
- شیر آب یخچال را مجدداً باز کنید.
- آب را برای چند دقیقه عبور دهید: آب را برای چند دقیقه از فیلتر جدید عبور دهید تا ذرات هوا یا کربن خارج شود و عملکرد فیلتر بهینه شود.
- اگر یخچال شما دارای چراغ نشانگر فیلتر است، فیلتر را ریست کنید تا وضعیت جدید ثبت شود.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- هرگونه نشتی را بررسی کرده و در صورت لزوم، اتصالات را محکم کنید.

### تعویض فیلتر یخچال امرسان

تعویض به موقع فیلتر آب یخچال امرسان بسیار حیاتی است، زیرا هرگونه سهل انگاری در این خصوص می تواند به مشکلات اساسی در سیستم یخچال منجر شود. از جمله این مشکلات می توان به تغییر طعم آب، کاهش فشار آب خروجی به علت رسوب گرفتگی شیلنگ ها و حتی آسیب به قطعاتی مثل یخ ساز به دلیل انسداد لوله ها اشاره کرد. امرسان به عنوان یک برند محبوب، فیلترهایی با کیفیت برای تصفیه آب و یخ ارائه می دهد که با گذشت زمان ممکن است مسدود شوند و نیاز به تعویض داشته باشند.

تعویض فیلتر یخچال امرسان فرایندی ساده است، اما برای حفظ کارایی و گارانتی دستگاه، بهتر است از فیلترهای توصیه شده توسط امرسان استفاده کنید. اصولاً فیلترهای تصفیه آب باید هر ۶ ماه تعویض شوند، اما در صورت استفاده از فیلترهای با کیفیت تر، این بازه ممکن است به یک سال نیز برسد. معیار دیگر میزان آب تصفیه شده توسط فیلتر است. در بازار، دو دسته عمده فیلترهای ۱۵۰۰ گالن و ۲۵۰۰ گالن موجود است؛ فیلتر ۱۵۰۰ گالنی پس از برداشت این میزان آب باید تعویض شود.

همچنین علائمی مانند کاهش فشار آب دیسپنسر و تغییر طعم آب می تواند نشان دهنده نیاز به تعویض فیلتر باشد. با تعویض به موقع فیلتر، کیفیت آب و عملکرد یخچال خود را حفظ کنید.

### نحوه تعویض فیلتر یخچال امرسان

برای تعویض فیلتر داخلی و خارجی یخچال فریزر امرسان مراحل زیر را دنبال کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- فیلتر داخلی را در یخچال پیدا کنید. معمولاً در نزدیکی سقف، دیواره پشتی یا قسمت زیرین مشبک قرار دارد.
  - یخ ساز و شیر آب یخچال را خاموش کنید تا از نشت آب در حین تعویض فیلتر جلوگیری شود.
  - فیلتر قدیمی را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخانید و بردارید. در برخی مدل‌ها ممکن است نیاز به فشار دادن دکمه‌ای باشد.
  - فیلتر جدید را در محفظه قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به درستی قفل شود. ممکن است نیاز به فشار دادن دکمه‌ای برای نصب کامل باشد.
  - شیر آب یخچال را باز کنید و آب را برای چند دقیقه از آب سردکن عبور دهید تا ذرات هوا یا کربن خارج شود.
  - چراغ نشانگر فیلتر را بر اساس مدل یخچال ریست کنید.
- تعویض فیلتر خارجی یخچال امرسان:

- شیر آب پشت یخچال را ببندید تا جریان آب قطع شود.
- فیلتر خارجی معمولاً در خط آبرسانی بین یخچال و شیر اصلی آب قرار دارد.
- اتصالات فیلتر را با استفاده از آچار یا انبردست شل کرده و فیلتر قدیمی را بردارید.
- پوشش محافظ فیلتر جدید را جدا کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- فیلتر جدید را به وسیله اتصالات فشاری یا سریع در محل نصب کنید.
- شیر آب یخچال را باز کنید و هرگونه نشستی یا چکه را بررسی کنید. آب را برای چند دقیقه عبور دهید تا ذرات هوای باقی مانده خارج شود.
- فیلترها را هر ۶ ماه یا طبق توصیه سازنده تعویض کنید.

### تعویض فیلتر یخچال بوش

یخچال فریزر و ساید بای ساید از جمله لوازمی هستند که جابجایی آنها به محل نمایندگی برای تعویض فیلتر آب دشوار و پرهزینه است. این فرآیند می تواند به دستگاه آسیب رسانده و هزینه های اضافی به همراه داشته باشد. بنابراین، بهتر است تعویض فیلتر یخچال ساید بوش در محل انجام شود تا از مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

فیلتر آب [یخچال بوش](#) نقش مهمی در حفظ کیفیت و سلامت آب مصرفی دارد. تعویض دوره ای فیلتر آب ضروری است تا از بروز بوی بد، طعم نامطلوب و آلودگی آب جلوگیری شود. معمولاً پیشنهاد می شود فیلتر آب هر ۶ ماه یا هر ۳۰۰ گالن آب تصفیه شده تعویض شود، اگرچه این بازه در برخی موارد ممکن است تا ۱۲ ماه یا ۵۰۰ گالن نیز افزایش یابد. برای تعیین زمان مناسب تعویض، به دفترچه راهنمای یخچال بوش و روشن شدن چراغ هشدار فیلتر توجه کنید. تعویض به موقع فیلتر نه تنها به حفظ کیفیت آب کمک می کند بلکه هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاه را نیز کاهش می دهد.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



### مراحل تعویض فیلتر یخچال بوش

- ابتدا شیر ورودی آب یخچال را ببندید تا از ورود آب جدید به سیستم جلوگیری شود.
  - درب یخچال را باز کرده و محفظه فیلتر را در گوشه سمت راست بالای یخچال پیدا کنید.
  - دکمه رها کردن محفظه فیلتر را فشار دهید تا محفظه باز شود. فیلتر قدیمی درون این محفظه قابل مشاهده خواهد بود.
  - فیلتر قدیمی را محکم گرفته و آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از قسمت سر فیلتر خارج شود.
  - فیلتر جدید را از قسمت سر فیلتر درون محفظه قرار دهید و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا به درستی در جای خود قفل شود.
  - محفظه فیلتر را بسته و مطمئن شوید که به‌طور کامل محکم شده است.
  - منبع آب را مجدداً وصل کرده و هرگونه نشتی را بررسی کنید.
  - آب را برای چند دقیقه از دیسپنسر عبور دهید تا هوا و ناخالصی‌های موجود در فیلتر جدید خارج شود.
- در انتها، اقدامات لازم را برای ریست کردن چراغ فیلتر یخچال بوش انجام دهید تا هشدار فیلتر خاموش شود.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید





#### مراحل تعویض فیلتر خارجی یخچال بوش

- شیر ورودی آب یخچال را ببندید تا آب به فیلتر نرسد.
- محل نصب فیلتر خارجی را که معمولاً در پشت یخچال یا زیر سینک قرار دارد، پیدا کنید.
- دو مهره شلنگ‌های آب را باز کنید.
- فیلتر قدیمی را برداشته و فیلتر جدید را در محل قرار دهید. سپس شلنگ‌ها را دوباره نصب کنید.
- مطمئن شوید که آب در جهت صحیح جریان دارد.
- آب را دوباره باز کنید و نشتی را بررسی کنید. برای اطلاعات بیشتر، راهنمای نصب همراه یخچال خود را بررسی کنید.

توجه داشته باشید که بسته به مدل یخچال بوش شما و نوع فیلتر خارجی ممکن است مراحل کمی متفاوت باشد. برای جزئیات خاص، به دفترچه راهنمای یخچال خود مراجعه کنید.

#### تعویض فیلتر یخچال سامسونگ

فیلتر آب یخچال سامسونگ به مرور زمان ممکن است به دلیل تجمع ناخالصی‌ها و آلودگی‌ها کیفیت و طعم آب آشامیدنی را تحت تأثیر قرار دهد. تعویض منظم فیلتر تضمین می‌کند که آب شما عاری از مواد شیمیایی و باکتری‌های مضر باشد. همچنین، فیلتر جدید به حذف کلر، رسوبات و دیگر ناخالصی‌هایی که بر طعم و بوی آب تأثیر می‌گذارند، کمک می‌کند. عدم تعویض فیلتر

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



می تواند باعث شود که یخچال شما برای حفظ دمای مناسب بیشتر کار کند، که منجر به افزایش مصرف انرژی و کاهش طول عمر دستگاه می شود.

برای تعیین زمان مناسب تعویض فیلتر آب یخچال سامسونگ، به دفترچه راهنمای یخچال خود مراجعه کنید. به طور کلی، توصیه می شود که فیلتر هر ۶ ماه یکبار تعویض شود. در صورتی که تغییرات در جریان آب، طعم یا بوی آب مشاهده کردید، یا چراغ فیلتر یخچال قرمز شد، زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است. تعویض منظم فیلتر به حفظ کیفیت آب و یخ دستگاه کمک می کند.

#### مراحل تعویض فیلتر یخچال سامسونگ

برای داشتن آب و یخ تمیز و بهداشتی، بهتر است بلافاصله پس از مشاهده علائم تعویض فیلتر در پنل نمایشگر، اقدام به تعویض فیلتر کنید. پس از تعویض فیلتر، حتماً ۵۰۰ میلی لیتر از آبی که در ابتدا خارج می شود را دور بریزید و سپس از آب استفاده کنید. با رعایت این مراحل به درستی، می توانید به کیفیت مطلوب آب و یخ دست یابید.

- فیلتر آب معمولاً در محفظه داخلی یخچال، نزدیک قسمت بالا یا پایین، یا در پشت یخچال قرار دارد.
- برای جلوگیری از نشت آب هنگام تعویض فیلتر، شیر آب یخچال را ببندید.
- محفظه فیلتر را باز کنید. این ممکن است شامل فشار دادن یک دکمه، کشیدن یک اهرم، یا پیچاندن پوشش محفظه باشد.
- فیلتر را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا از محفظه آزاد شود. در برخی مدل ها، ممکن است نیاز به فشار دادن دکمه ای برای آزاد کردن فیلتر باشد.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- فیلتر جدید را وارد محفظه کنید و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود.
- محفظه فیلتر را ببندید و مطمئن شوید که پوشش به درستی تراز شده و در جای خود قفل شده است.
- شیر آب یخچال را باز کنید و آب را برای چند دقیقه از دیسپنسر عبور دهید تا هوا و ناخالصی‌های موجود در فیلتر جدید خارج شود.
- دکمه Ice Type/Filter Change پنل کنترل را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا فیلتر بازنشانی شود.

#### نحوه تعویض فیلتر خارجی یخچال سامسونگ

- محفظه فیلتر معمولاً در ناحیه پشتی گوشه سمت راست پایین یخچال قرار دارد.
- جریان آب یخچال را قطع کنید.
- فیلتر را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا خارج شود. برخی مدل‌ها ممکن است دارای دکمه یا قفل برای آزاد کردن فیلتر باشند.
- حلقه‌های اورینگ روی محفظه فیلتر را بررسی کنید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید. در صورت ترک خوردگی یا آسیب، آنها را تعویض کنید.
- فیلتر جدید را در محفظه قرار دهید و آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا محکم شود.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- شیر تامین آب را دوباره روشن کنید و نشتی در اطراف محفظه فیلتر را بررسی کنید. آب را حداقل به مدت ۵ دقیقه باز کنید تا ناخالصی‌ها و حباب‌های هوا خارج شوند.
- فیلتر یخچال را مطابق با دفترچه راهنمای یخچال سامسونگ ریست کنید.

با رعایت این مراحل، می‌توانید فیلتر آب یخچال سامسونگ خود را به درستی تعویض کرده و از آب و یخ تمیز و بهداشتی برخوردار شوید.

### تعویض فیلتر یخچال ال جی

فیلتر یخچال‌های ساید بای ساید باید به موقع تعویض شوند تا عملکرد بهینه خود را حفظ کرده و آبی سالم و پاکیزه ارائه دهند. در غیر این صورت، فیلتر می‌تواند به محلی برای رشد و تجمع باکتری‌ها و میکروب‌ها تبدیل شود. خوشبختانه، تعویض فیلتر کار پیچیده‌ای نیست و تنها با یک بار مطالعه نحوه تعویض فیلتر آب یخچال ساید ال جی، می‌توانید این کار را به درستی انجام دهید.

بر روی پنل کنترل یخچال‌های ساید بای ساید ال جی چراغی به نام "Water Filter" وجود دارد که وظیفه آن اطلاع‌رسانی درباره زمان تعویض فیلتر است. این چراغ معمولاً هر ۶ ماه یکبار روشن می‌شود و به شما یادآوری می‌کند که زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است. با این حال، توجه داشته باشید که این چراغ بر اساس زمان بندی پیش فرض تنظیم شده و ممکن است همیشه زمان تعویض دقیق را نشان ندهد. اگر این چراغ به هر دلیلی روشن نشد، بهتر است خودتان به زمان تعویض فیلتر توجه کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



#### مراحل تعویض فیلتر یخچال ال جی

تعویض فیلتر آب یخچال‌های LG به راحتی انجام می‌شود. در ادامه مراحل نحوه تعویض فیلتر داخلی و بیرونی یخچال‌های ساید ال جی را بررسی خواهیم کرد:

- یخچال را کمی به جلو کشیده و شیر آب ورودی را ببندید. برای یافتن شیر آب ورودی، مسیر شلنگ را دنبال کنید.
- آب باقی مانده در یخچال را تخلیه کنید. با استفاده از یک ظرف، کلید برداشت آب را فشار دهید تا آب تخلیه شود.
- مکان فیلتر داخلی را پیدا کنید. محل قرارگیری فیلتر ممکن است در مدل‌های مختلف متفاوت باشد، بنابراین با کمک دفترچه راهنما موقعیت آن را بیابید.
- فیلتر را آزاد کنید. در انتهای فیلتر، کلید "push" وجود دارد. این کلید را فشار داده و درب فیلتر را به سمت پایین بکشید.
- فیلتر قدیمی را خارج کنید. آن را کمی در جهت پایین حرکت داده و چرخانده، سپس به آرامی بیرون بکشید.
- محل فیلتر را تمیز کنید و فیلتر جدید را نصب کنید. فیلتر جدید را به سمت بالا برده و درب آن را ببندید.
- شیر آب را باز کنید و از درست قرار گرفتن فیلتر مطمئن شوید.

#### تعویض فیلتر بیرونی یخچال ساید ال جی

- شیر ورودی آب را ببندید و فیلتر بیرونی را خارج کنید. نوع اتصال فیلتر به مدل آن بستگی دارد، بنابراین به نوع اتصال توجه کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



- شلنگ را بررسی کنید. بخشی از شلنگ که درون فیلتر قرار داشته است را به صورت عمودی برش داده و از سلامت شلنگ اطمینان حاصل کنید.
- فیلتر جدید را متصل کنید. توجه داشته باشید که شلنگ‌های ورودی و خروجی را به درستی وصل کنید. محل اتصال شلنگ ورودی با نام "inlet" و خروجی با نام "outlet" مشخص شده است.
- آب را از فیلتر عبور دهید. ظرفی در زیر قسمت خروجی آب قرار داده و شیر آب را باز کنید. اجازه دهید ۵ تا ۱۰ لیتر آب از فیلتر عبور کرده و خارج شود.
- شلنگ خروجی را وصل کنید. شیر آب را بسته و شلنگ خروجی از فیلتر را به آن وصل کنید.
- فیلتر را روی نگهدارنده قرار داده و شیر آب ورودی را باز کنید.
- هواگیری فیلتر را انجام دهید. با فشردن پدال آب خروجی ۴ بار و هر بار به مدت ۳۰ ثانیه، هواگیری فیلتر را کامل کنید.

با طی کردن مراحل فوق، می‌توانید به راحتی فیلتر آب یخچال سایدال جی را تعویض کرده و از آب تمیز و بهداشتی لذت ببرید.

#### تعویض فیلتر یخچال دیپوینت

اگر یخچال ساید بای ساید با آب سردکن و یخ‌ساز دارید، احتمالاً در آن فیلتر تصفیه آب گنجانده شده است تا آبی سالم و خوش طعم دریافت کنید. این فیلترها معمولاً دارای کربن فعال هستند و قادرند کلر، آلاینده‌های شیمیایی، سموم کشاورزی، ترکیبات آلی فرار (VOCs)، بو و طعم نامطبوع آب را از بین ببرند.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



برای جلوگیری از مشکلات، فیلتر یخچال دیپوینت را هر ۶ ماه یکبار تعویض کنید. اگر چراغ فیلتر یخچال قرمز شد، نشان دهنده پایان عمر فیلتر است و باید سریعاً آن را تعویض کنید. برای اطلاع از مکان دقیق فیلتر و نوع آن، به دفترچه راهنمای یخچال مراجعه کنید.

#### مراحل تعویض فیلتر یخچال دیپوینت

برای اینکه فیلتر یخچال به درستی عمل کند، باید به صورت منظم و دوره‌ای تعویض شود. در ادامه، مراحل تعویض فیلتر یخچال دیپوینت آورده شده است:

- یخچال را کمی به جلو بکشید و شیر آب ورودی را ببندید. مسیر شلنگ آب را دنبال کنید.
- آب باقی مانده را تخلیه کنید. از یک ظرف استفاده کرده و کلید برداشت آب را فشار دهید.
- محل فیلتر را پیدا کنید. بسته به مدل یخچال، محل فیلتر ممکن است متفاوت باشد. به دفترچه راهنما مراجعه کنید.
- فیلتر را آزاد کنید. دکمه "push" را فشار داده و درب فیلتر را به سمت پایین بکشید.
- فیلتر را کمی چرخانده و بیرون بکشید.
- فیلتر جدید را نصب کنید. آن را در محفظه قرار داده و به سمت بالا ببرید تا در جای خود قفل شود.
- شیر آب را باز کنید و مطمئن شوید که فیلتر به درستی نصب شده است.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید



### جمع‌بندی مقاله نحوه تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید

تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید بای ساید، یکی از اقدامات مهم برای حفظ کیفیت آب و عملکرد بهینه دستگاه است. با توجه به تنوع برندها و مدل‌های مختلف، آشنایی با نحوه تعویض فیلتر و توجه به نکات ذکر شده در این مقاله می‌تواند به شما کمک کند تا این کار را به‌درستی و با کمترین دردسر انجام دهید. به یاد داشته باشید که تعویض به‌موقع فیلتر، علاوه بر حفظ طعم و بوی مطلوب آب، به افزایش عمر مفید دستگاه و جلوگیری از مشکلات بهداشتی ناشی از عدم تصفیه صحیح آب کمک می‌کند. پس با دقت به نکات خرید و نصب فیلتر، از آب سالم و خوش طعم در خانه لذت ببرید.

برای دانلود فایل pdf مقاله نحوه تعویض فیلتر یخچال فریزر و ساید، روی این لینک کلیک کنید.

برای ثبت درخواست و اعزام نیرو از طریق سایت اقدام کنید